

# ONTEC S20 M1U 60/180 NM ST W IP65 TM-S2.MUSTN060W

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 1625



Номер:  
6074/2026  
Годен до:  
15.04.2031



Номер: 88-  
129369



Номер:  
B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Годен до:  
24.01.2030



Номер: 1625



Номер:  
2291559.02.UAE  
Годен до:  
05.11.2026



Номер: 1625



Номер: DIT\_001



Номер: V3.0



Производитель **TM Technologie**

Применение **освещение открытого пространства, определение направления эвакуации**

Семья **ONTEC S20**

Цвет/Цвет согласно RAL **белый , RAL9003**

Тип теста **стандарт**

Режим работы **NM**

Номинальное рабочее время **1/3 h**

Степень герметичности **IP65**

Степень защиты от ударов **IK08**

Класс изоляции **II**

Материал **материал**

Способ установки\* **накладной, скрытый монтаж, приостановленный, настенный, потолочный, под углом**

Люмен **>2 cd/m<sup>2</sup>**

Поток (сбой) **371(1h);154(3h) lm**

Источник света **LED**

Мощность источника света **3 W**

Активная мощность **1.95 W**

Номинальное напряжение переменного тока **210-250 V**

Срок службы светодиодов **50000 h**

Цветовая температура **5700 K**


Минимальная температура **+ 0 °C**

Максимальная температура **+40 °C**

Батарея **LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**

Гарантия (корпус, электронная схема, источник света) **24 месяца**

Размеры нетто **L x W x H [±2 mm]** **227 mm x 40 mm x 120 mm**





*60				
2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4,5	11,5	4,5	11,5
5	5	13	5	13
6	5	15	5	15
7	5	16,5	5	16,5
8	5,5	18	5,5	18
9	5,5	19	5,5	19
10	5,5	20	5,5	20
*180				
2,5	3	7	3	7
3	3,5	8	3,5	8
4	4	9,5	4	9,5
5	4	11	4	11
6	3,5	12,5	3,5	12,5
7	3,5	13,5	3,5	13,5
8	3,5	14	3,5	14
9	3	14,5	3	14,5
10	2	15	2	15
E <sub>min</sub> ≥ 0,5 lx				