

# ONTEC S20 M2X CBM W IP65 TM-S2.MXCBM060W

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 1625



Номер:  
4302/2021  
Годен до:  
15.04.2026



Номер: 88-  
144520  
Годен до:  
28.02.2027



Номер:  
B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Годен до:  
24.01.2030



Номер: 1625



Номер:  
2291559.01.UAE  
Годен до:  
28.10.2026



Номер: 1625



Номер: DIT\_004



Номер: V3.0



Производитель **TM Technologie**

Применение

**освещение открытого пространства, определение направления эвакуации**

Семья

**ONTEC S20**

Цвет/Цвет согласно RAL

**белый , RAL9003**

Тип теста

**CBM - центральная адресуемая батарея**

Режим работы

**CB**

Степень герметичности

**IP65**

Степень защиты от ударов

**IK08**

Класс изоляции

**II**

Материал

**материал**

Способ установки\*

**накладной, скрытый монтаж, приостановленный, настенный, потолочный, под углом**

Люмен

**>2 cd/m<sup>2</sup>**

Поток (сбой)

**154(L);309(H) lm**

Источник света

**LED**

Мощность источника света

**2.5 W**

Активная мощность

**4.4 W**

Номинальное напряжение переменного тока

**210-250 V**

Номинальное напряжение постоянного тока

**186-254 V**

Срок службы светодиодов

**50000 h**

Цветовая температура

**5700 K**

Минимальная температура

**-15 °C**

Максимальная температура

**+55 °C**

Батарея

**-**

Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)

**60 месяцы**

Размеры нетто **L x W x H** [±2 mm]

**227 mm x 40 mm x 120 mm**



\* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9	3,5	9
4	4,5	11	4,5	11
5	5	12,5	5	12,5
6	5	14,5	5	14,5
7	5	16	5	16
8	5,5	17	5,5	17
9	5,5	18	5,5	18
10	5	19	5	19

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$