

ONTEC S20 M2X CBM W IP65 TM-S2.MXCBM060W

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 1625



Номер:
4302/2021
Годен до:
15.04.2026



Номер: 88-
144520
Годен до:
28.02.2027



Номер:
B_BK_60112_0426_2024
Годен до:
24.01.2030



Номер: 1625



Номер:
2291559.01.UAE
Годен до:
28.10.2026



Номер: 1625



Номер: DIT_004



Номер: V3.0



Производитель **TM Technologie**

Применение

освещение открытого пространства, определение направления эвакуации

Семья

ONTEC S20

Цвет/Цвет согласно RAL

белый , RAL9003

Тип теста

CBM - центральная адресуемая батарея

Режим работы

CB

Степень герметичности

IP65

Степень защиты от ударов

IK08

Класс изоляции

II

Материал

материал

Способ установки*

накладной, скрытый монтаж, приостановленный, настенный, потолочный, под углом

Люмен

>2 cd/m²

Поток (сбой)

154(L);309(H) lm

Источник света

LED

Мощность источника света

2.5 W

Активная мощность

4.4 W

Номинальное напряжение переменного тока

210-250 V

Номинальное напряжение постоянного тока

186-254 V

Срок службы светодиодов

50000 h

Цветовая температура

5700 K

Минимальная температура

-15 °C

Максимальная температура

+55 °C

Батарея

-

Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)


60 месяцы

Размеры нетто **L x W x H** [±2 mm]

227 mm x 40 mm x 120 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9	3,5	9
4	4,5	11	4,5	11
5	5	12,5	5	12,5
6	5	14,5	5	14,5
7	5	16	5	16
8	5,5	17	5,5	17
9	5,5	18	5,5	18
10	5	19	5	19

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$