TM TECHNOLOGIE

# ONTEC S20 M2X CBM W IP65
# TM-S2.MXCBM060W

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:

Номер: 1626

Номер: 6074/2026
Годен до: 15.04.2031

Номер: 88-144520
Годен до: 28.02.2027

Номер: B_BK_60112_0426_2024
Годен до: 24.01.2030

Номер: 1626

Номер: 2291559.01.UAE
Годен до: 28.10.2026


Номер: 1626

Номер: DIT.V2.03


Номер: V3.1



| | |
|---|---|
| Производитель | **TM TECHNOLOGIE** |
| Применение | **освещение открытого пространства, определение направления эвакуации** |
| Семья | **ONTEC S20** |
| Цвет | **белый** |
| Цвет согласно RAL | **RAL9003** |
| Тип теста | **CBM - центральная адресуемая батарея** |
| Режим работы | **CB** |
| Степень герметичности | **IP65** |
| Степень защиты от ударов | **IK08** |
| Класс изоляции | **II** |
| Материал | **материал** |
| Способ установки* | **накладной, скрытый монтаж, приостановленный, настенный, потолочный, под углом** |
| Люмен | **>2 cd/m²** |
| Поток (сбой) | **154(L);309(H) lm** |
| Источник света | **LED** |
| Мощность источника света | **2.5 W** |
| Активная мощность | **4.4 W** |
| Срок службы светодиодов | **100000(L);50000(H) h** |
| Номинальное напряжение переменного тока | **210-250 V** |
| Номинальное напряжение постоянного тока | **186-254 V** |
| Цветовая температура | **5700 K** |
| Минимальная температура | **-15 °C** |
| Максимальная температура | **+55 °C** |
| Батарея | **-** |
| Коррекция коэффициента мощности (PFC) | **0,76** |
| Гарантия (корпус, электронная схема, источник света) | **60 месяцы** |
| Размеры нетто **L x W x H** [±2 mm] | **227 mm x 40 mm x 120 mm** |




* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



| h | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 3,5 | 8 | 3,5 | 8 |
| 3 | 3,5 | 9 | 3,5 | 9 |
| 4 | 4,5 | 11 | 4,5 | 11 |
| 5 | 5 | 12,5 | 5 | 12,5 |
| 6 | 5 | 14,5 | 5 | 14,5 |
| 7 | 5 | 16 | 5 | 16 |
| 8 | 5,5 | 17 | 5,5 | 17 |
| 9 | 5,5 | 18 | 5,5 | 18 |
| 10 | 5 | 19 | 5 | 19 |

Emin ≥ 0,5 lx