

ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM DALI-2 B IP65 TM-S2.MXDLX060B

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 1625



Номер:
6074/2026
Годен до:
15.04.2031



Номер:
В_ВК_60112_0426_2024
Годен до:
24.01.2030



Номер: 1625



Номер: 7089



Номер: 1625



Номер: V3.0



Сертификат ДиИА

<https://www.dali-alliance.org/products/7089/vip-s>

Производитель

TM Technologie

Категория

аварийные светильники

Применение

освещение открытого пространства, определение направления эвакуации

Семья

ONTEC S20

Цвет/Цвет согласно RAL

черный , RAL9005

Структура цвета

гладкая , глянец

Тип теста

DALI2

Режим работы

M/NM

Номинальное рабочее время

1/3 h

Степень герметичности

IP65

Степень защиты от ударов

IK08

Класс изоляции

II

Материал

материал

Способ установки*

накладной, скрытый монтаж, приостановленный, настенный, потолочный, под углом

Адаптация к использованию пиктограммы

да

Есть ли пиктограмма в комплекте

да

Размеры пиктограммы

100x100 mm

Тип пиктограммы

пленка

Графический номер

K5

Люмен

>2 cd/m²

Видимость

20 m

Цветовая температура

5700 K

Номинальное напряжение переменного тока

210-250 V

Номинальное напряжение постоянного тока

- V

Источник света

LED

Мощность источника света

3 W

Срок службы светодиодов

50000 h

Минимальная температура

+ 0 °C

Максимальная температура

+40 °C

Батарея

LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah

Тип DALI

A

Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)



60 месяцы

Размеры нетто L x W x H [±2 mm]

227 mm x 40 mm x 120 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



| | | | | |
|---------------------------|-----|------|-----|------|
| *60 | | | | |
| 2,5 | 3,5 | 8 | 3,5 | 8 |
| 3 | 3,5 | 9,5 | 3,5 | 9,5 |
| 4 | 4,5 | 11,5 | 4,5 | 11,5 |
| 5 | 5 | 13 | 5 | 13 |
| 6 | 5 | 15 | 5 | 15 |
| 7 | 5 | 16,5 | 5 | 16,5 |
| 8 | 5,5 | 18 | 5,5 | 18 |
| 9 | 5,5 | 19 | 5,5 | 19 |
| 10 | 5,5 | 20 | 5,5 | 20 |
| *180 | | | | |
| 2,5 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| 3 | 3,5 | 8 | 3,5 | 8 |
| 4 | 4 | 9,5 | 4 | 9,5 |
| 5 | 4 | 11 | 4 | 11 |
| 6 | 3,5 | 12,5 | 3,5 | 12,5 |
| 7 | 3,5 | 13,5 | 3,5 | 13,5 |
| 8 | 3,5 | 14 | 3,5 | 14 |
| 9 | 3 | 14,5 | 3 | 14,5 |
| 10 | 2 | 15 | 2 | 15 |
| E _{min} ≥ 0,5 lx | | | | |