ONTEC S30 C5 CB W IP65
TM-S3.C5CB0060W

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:

Номер: 1626

Номер: 6074/2026
Годен до: 15.04.2031

Номер: 88-146912
Годен до: 31.12.2027

Номер: B_BK_60112_0426_2024
Годен до: 24.01.2030

Номер: 1626


Номер: 2314475.01-UAE
Годен до: 19.10.2028

Номер: 1626


Номер: V3.1



Производитель	**TM TECHNOLOGIE**
Применение	**аварийное освещение**
Семья	**ONTEC S30**
Цвет	**белый**
Цвет согласно RAL	**RAL9003**
Тип теста	**CB - центральная батарея**
Режим работы	**CB**
Степень герметичности	**IP65**
Степень защиты от ударов	**IK08**
Класс изоляции	**II**
Материал	**материал**
Способ установки*	**накладной, скрытый монтаж, приостановленный, настенный, потолочный, под углом**
Поток (сбой)	**1145 lm**
Источник света	**LED**
Мощность источника света	**5.8 W**
Активная мощность	**11.3 W**
Срок службы светодиодов	**50000 h**
Номинальное напряжение переменного тока	**210-250 V**
Номинальное напряжение постоянного тока	**186-254 V**
Цветовая температура	**5700 K**
Минимальная температура	**-25 °C**
Максимальная температура	**+35 °C**
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	**60 месяцы**
Размеры нетто **L x W x H** [±2 mm]	**327 mm x 40 mm x 170 mm**



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



h	a	b	c	d
8	19,5	47	-	-
9	20	51	-	-
10	18,5	54	-	-
11	17	55	-	-
12	15	57	-	-
13	12,5	56	-	-
14	11	55	-	-
15	9	53	-	-
16	7	50	-	-
17	5	45	-	-
18	4,5	40	-	-
19	4	35	-	-
20	3,5	30	-	-

Emin ≥ 1 lx