

ONTEC S30 M1X 60/180 M/NM DATA2 B TM-S3.MXDDX060B

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 1625



Номер: 4302/2021
Годен до: 15.04.2026



Номер: 88-133122



Номер: B_BK_60112_0426_2024
Годен до: 24.01.2030



Номер: 1625



Номер: 2279257.01-UAE
Годен до: 15.12.2025



REACH
compliant



RoHS
compliant



Номер: 1625



Номер: DIT_004



Номер: V3.0



Производитель **TM Technologie**

Применение

освещение открытого пространства, определение направления эвакуации

Семья

ONTEC S30

Цвет/Цвет согласно RAL

черный , RAL9005

Тип теста

DATA2

Режим работы

M/NM

Номинальное рабочее время

1/3 h

Степень герметичности

IP65

Степень защиты от ударов

IK08

Класс изоляции

II

Материал

материал

Способ установки*

накладной, скрытый монтаж, приостановленный, настенный, потолочный, под углом

Люмен

>2 cd/m²

Поток (сбой)

414(1h);184(3h) lm

Источник света

LED

Мощность источника света

3.1 W

Активная мощность

4.35 W

Номинальное напряжение переменного тока

210-250 V

Номинальное напряжение постоянного тока

- V

Срок службы светодиодов

50000 h

Цветовая температура

5700 K

Минимальная температура

+ 0 °C

Максимальная температура

+40 °C

Батарея

LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah


Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)

60 месяцы

Размеры нетто **L x W x H** [±2 mm]

327 mm x 40 mm x 170 mm





*60				
2,5	4	10	4	10
3	4,5	11	4,5	11
4	5	13,5	5	13,5
5	5	15,5	5	15,5
6	5,5	17	5,5	17
7	5	18,5	5	18,5
8	5	19,5	5	19,5
9	5	20,5	5	20,5
10	5	21	5	21
*180				
2,5	3,5	8,5	3,5	8,5
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4	11	4	11
5	4	12,5	4	12,5
6	3,5	13,5	3,5	13,5
7	3,5	14	3,5	14
8	3	15	3	15
9	2,5	15,5	2,5	15,5
10	2,5	15,5	2,5	15,5
E _{min} ≥ 0,5 lx				