

ONTEC S30 S5 60 NM AT W IP65 TM-S3.S5ATN160W

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 1625



Номер:
6074/2026
Годен до:
15.04.2031



Номер: 88-
133122



Номер:
B_BK_60112_0426_2024
Годен до:
24.01.2030



Номер: 1625



Номер:
2279257.01-UAE
Годен до:
15.12.2025



Номер: 1625



Номер: V2



Номер: V3.0



Производитель **TM TECHNOLOGIE**

Применение **освещение открытого пространства**

Семья **ONTEC S30**

Цвет/Цвет согласно RAL **белый , RAL9003**

Тип теста **авто-тест**

Режим работы **NM**

Номинальное рабочее время **1 h**

Степень герметичности **IP65**

Степень защиты от ударов **IK08**

Класс изоляции **II**

Материал **материал**

Способ установки* **накладной, скрытый монтаж, приостановленный, настенный, потолочный, под углом**

Поток (сбой) **1269 lm**

Источник света **LED**

Мощность источника света **5.8 W**

Активная мощность **2.3 W**

Номинальное напряжение переменного тока **210-250 V**

Срок службы светодиодов **50000 h**

Цветовая температура **5700 K**


Минимальная температура **+ 0 °C**


Максимальная температура **+35 °C**

Батарея **LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah**

Гарантия (корпус, электронная схема, источник света) **36 месяцы**

Размеры нетто **L x W x H [±2 mm] 327 mm x 40 mm x 170 mm**





8	10	32	10	32
9	10	34	10	34
10	9	36	9	36
11	8	38	8	38
12	8	40	8	40
13	5	41	5	41
14	5	40	5	40
15	6	38	6	38
16	7,5	36	7,5	36
17	7	34	7	34
18	6	32	6	32
19	7	31	7	31
20	7	30	7	30