

ONTEC S30 W5 180 NM DATA2 RADIO W IP65 TM-S3.W5DRN360W

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 1625



Номер: 4302/2021
Годен до: 15.04.2026



Номер: 88-133122



Номер: B_BK_60112_0426_2024
Годен до: 24.01.2030



Номер: 1625



Номер: 1625




Номер: V3.0

Производитель	TM Technologie
Применение	аварийное освещение
Семья	ONTEC S30
Цвет/Цвет согласно RAL	белый , RAL9003
Тип теста	DATA2 RADIO
Режим работы	NM
Номинальное рабочее время	3 h
Степень герметичности	IP65
Степень защиты от ударов	IK08
Класс изоляции	II
Материал	материал
Способ установки*	накладной, скрытый монтаж, приостановленный, настенный, потолочный, под углом
Поток (сбой)	1090 lm
Источник света	LED
Мощность источника света	5.8 W
Активная мощность	4.01 W
Номинальное напряжение переменного тока	210-250 V
Номинальное напряжение постоянного тока	- V
Срок службы светодиодов	50000 h
Цветовая температура	5700 K
Минимальная температура	+ 0 °C
Максимальная температура	+35 °C
Батарея	LiFePO4/C (LN) 2x6.4V 3.0-3.2Ah
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	60 месяцы
Размеры нетто L x W x H [±2 mm]	327 mm x 40 mm x 170 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



8	19,5	47	-	-
9	20	51	-	-
10	18,5	54	-	-
11	17	55	-	-
12	15	57	-	-
13	12,5	56	-	-
14	11	55	-	-
15	9	53	-	-
16	7	50	-	-
17	5	45	-	-
18	4,5	40	-	-
19	4	35	-	-
20	3,5	30	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$