

PRIMO TRL M1 180 NM AT W + ADAPTER + FIXED ANGLE BRACKETS TM-TL.M1ATN80KW

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 3226



Номер: 3226



Номер: 3226



Номер: V1



Номер: V1.3



Производитель

TM TECHNOLOGIE

Применение

освещение открытого пространства

Семья

PRIMO TRL

Цвет/Цвет согласно RAL

белый , RAL9003

Тип теста

авто-тест

Режим работы

NM

Номинальное рабочее время

3 h

Степень герметичности

IP20

Степень защиты от ударов

IK08

Класс изоляции

I

Материал

сталь

Способ установки*

потолочный, накладной

Поток (сбой)

326 lm

Источник света

LED

Мощность источника света

2.5 W

Активная мощность

1.6 W

Номинальное напряжение переменного тока

210-250 V

Номинальное напряжение постоянного тока

- V

Срок службы светодиодов

50000 h

Цветовая температура

5700 K

Минимальная температура

+ 0 °C

Максимальная температура

+ 35 °C

Батарея







LiFePO4/C (LN) 3.2V 3.0-3.2Ah

Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)

36 месяцы

Размеры нетто L x W x H [±2 mm]

350 mm x 50 mm x 89 mm



2,5	3,5	9	3,5	9
3	4,5	10	4,5	10
4	5	12,5	5	12,5
5	5,5	14,5	5,5	14,5
6	5	16,5	5	16,5
7	4,5	18	4,5	18
8	4,5	19	4,5	19
9	4	20	4	20
10	4	20	4	20

* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.