

PRIMO TRL M1 180 NM AT B + АДАПТЕР TM-TL.M1ATN80SB

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 3225



Номер: 3225



Номер: 3225





Номер: DIT_001



Номер: V1.3



Производитель	TM Technologie
Семья	PRIMO TRL
Цвет/Цвет согласно RAL	черный , RAL9005
Тип теста	авто-тест
Режим работы	NM
Номинальное рабочее время	3 h
Степень герметичности	IP20
Степень защиты от ударов	IK08
Класс изоляции	I
Материал	сталь
Способ установки*	потолочный, накладной
Поток (сбой)	326 lm
Источник света	LED
Мощность источника света	2.5 W
Активная мощность	1.6 W
Номинальное напряжение переменного тока	210-250 V
Номинальное напряжение постоянного тока	- V
Срок службы светодиодов	50000 h
Цветовая температура	5700 K
Минимальная температура	+ 0 °C
Максимальная температура	+ 35 °C
Батарея	LiFePO4/C (LN) 3.2V 3.0-3.2Ah
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	36 месяцы
Размеры нетто L x W x H [±2 mm]	350 mm x 50 mm x 89 mm



2,5	3,5	9	3,5	9
3	4,5	10	4,5	10
4	5	12,5	5	12,5
5	5,5	14,5	5,5	14,5
6	5	16,5	5	16,5
7	4,5	18	4,5	18
8	4,5	19	4,5	19
9	4	20	4	20
10	4	20	4	20

* Выбранные варианты монтажа возможны после приобретения дополнительного аксессуара.