

# PRIMO TRL M1 180 NM AT B + АДАПТЕР TM-TL.M1ATN80SB

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 3225



Номер: 3225



Номер: 3225









Номер: V1



Номер: V1.3



Производитель	<b>TM TECHNOLOGIE</b>
Семья	<b>PRIMO TRL</b>
Цвет/Цвет согласно RAL	<b>черный , RAL9005</b>
Тип теста	<b>авто-тест</b>
Режим работы	<b>NM</b>
Номинальное рабочее время	<b>3 h</b>
Степень герметичности	<b>IP20</b>
Степень защиты от ударов	<b>IK08</b>
Класс изоляции	<b>I</b>
Материал	<b>сталь</b>
Способ установки*	<b>потолочный, накладной</b>
Поток (сбой)	<b>326 lm</b>
Источник света	<b>LED</b>
Мощность источника света	<b>2.5 W</b>
Активная мощность	<b>1.6 W</b>
Номинальное напряжение переменного тока	<b>210-250 V</b>
Номинальное напряжение постоянного тока	<b>- V</b>
Срок службы светодиодов	<b>50000 h</b>
Цветовая температура	<b>5700 K</b>
Минимальная температура	<b>+ 0 °C</b>
Максимальная температура	<b>+ 35 °C</b>
Батарея	<b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 3.0-3.2Ah</b>
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	<b>36 месяцы</b>
Размеры нетто <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>350 mm x 50 mm x 89 mm</b>



2,5	3,5	9	3,5	9
3	4,5	10	4,5	10
4	5	12,5	5	12,5
5	5,5	14,5	5,5	14,5
6	5	16,5	5	16,5
7	4,5	18	4,5	18
8	4,5	19	4,5	19
9	4	20	4	20
10	4	20	4	20

\* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.