

# PRIMO TRL M1 180 NM DALI W TM-TL.M1DAN800W

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 3225



Номер: 3225



Номер: 1955



Номер: 3225



Номер: DIT\_001



Номер: V1.3



Производитель **TM Technologie**  
Категория **аварийные светильники**

Семья **PRIMO TRL**  
Цвет/Цвет согласно RAL **белый , RAL9003**

Тип теста **DALI**  
Режим работы **NM**  
Номинальное рабочее время **3 h**

Степень герметичности **IP20**  
Степень защиты от ударов **IK08**

Класс изоляции **I**  
Материал **сталь**  
Структура цвета **окрашенная**  
Способ установки\* **потолочный, накладной**

Поток (сбой) **326 lm**  
Номинальное напряжение переменного тока **210-250 V**

Номинальное напряжение постоянного тока **- V**







Источник света **LED**  
Мощность источника света **2.5 W**  
Срок службы светодиодов **50000 h**  
Цветовая температура **5700 K**  
Минимальная температура **+ 0 °C**  
Максимальная температура **+ 35 °C**

Батарея **LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**

Тип DALI **D**

Гарантия (корпус, электронная схема, источник света) **60 месяцы**

Размеры нетто **L x W x H [±2 mm]** **350 mm x 50 mm x 89 mm**



2,5	3,5	9	3,5	9
3	4,5	10	4,5	10
4	5	12,5	5	12,5
5	5,5	14,5	5,5	14,5
6	5	16,5	5	16,5
7	4,5	18	4,5	18
8	4,5	19	4,5	19
9	4	20	4	20
10	4	20	4	20

\* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.