TM TECHNOLOGIE

# PRIMO TRL M1 180 NM DALI W
# TM-TL.M1DAN800W

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:

Номер: 3226 | Номер: 3226 | Номер: 1955 | Номер: 3226 | Номер: V1 | Номер: V1.3

| | |
|---|---|
| Производитель | **TM TECHNOLOGIE** |
| Категория | **аварийные светильники** |
| Семья | **PRIMO TRL** |
| Цвет/Цвет согласно RAL | **белый , RAL9003** |
| Тип теста | **DALI** |
| Режим работы | **NM** |
| Номинальное рабочее время | **3 h** |
| Степень герметичности | **IP20** |
| Степень защиты от ударов | **IK08** |
| Класс изоляции | **I** |
| Материал | **сталь** |
| Структура цвета | **окрашенная** |
| Способ установки* | **потолочный, накладной** |
| Поток (сбой) | **326 lm** |
| Номинальное напряжение переменного тока | **210-250 V** |
| Номинальное напряжение постоянного тока | **- V** |
| Источник света | **LED** |
| Мощность источника света | **2.5 W** |
| Срок службы светодиодов | **50000 h** |
| Цветовая температура | **5700 K** |
| Минимальная температура | **+ 0 °C** |
| Максимальная температура | **+ 35 °C** |
| Батарея | **LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah** |
| Тип DALI | **D** |
| Гарантия (корпус, электронная схема, источник света) | **60 месяцы** |
| Размеры нетто **L x W x H** [±2 mm] | **350 mm x 50 mm x 89 mm** |




* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.



| h | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 3,5 | 9 | 3,5 | 9 |
| 3 | 4,5 | 10 | 4,5 | 10 |
| 4 | 5 | 12,5 | 5 | 12,5 |
| 5 | 5,5 | 14,5 | 5,5 | 14,5 |
| 6 | 5 | 16,5 | 5 | 16,5 |
| 7 | 4,5 | 18 | 4,5 | 18 |
| 8 | 4,5 | 19 | 4,5 | 19 |
| 9 | 4 | 20 | 4 | 20 |
| 10 | 4 | 20 | 4 | 20 |

Emin ≥ 0,5 lx