

PRIMO TRL M1 180 NM DALI B + АДАПТЕР TM-TL.M1DAN80SB

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 3225



Номер: 3225



Номер: 1955



Номер: 3225



Номер: DIT_001



Номер: V1.3



Сертификат ДииА

<https://www.dali-alliance.org/products/1955/vip-rs>

Производитель

TM Technologie

Категория

аварийные светильники

Семья

PRIMO TRL

Цвет/Цвет согласно RAL

черный , RAL9005

Тип теста

DALI

Режим работы

NM

Номинальное рабочее время

3 h

Степень герметичности

IP20

Степень защиты от ударов

IK08

Класс изоляции

I

Материал

сталь

Структура цвета

окрашенная

Способ установки*

потолочный, накладной

Поток (сбой)

326 lm

Номинальное напряжение переменного тока

210-250 V

Номинальное напряжение постоянного тока

- V

Источник света

LED

Мощность источника света

2.5 W

Срок службы светодиодов

50000 h

Цветовая температура

5700 K

Минимальная температура

+ 0 °C

Максимальная температура

+ 35 °C

Батарея

LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah

Тип DALI


D


Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)

60 месяцы

Размеры нетто **L x W x H** [±2 mm]

350 mm x 50 mm x 89 mm





2,5	3,5	9	3,5	9
3	4,5	10	4,5	10
4	5	12,5	5	12,5
5	5,5	14,5	5,5	14,5
6	5	16,5	5	16,5
7	4,5	18	4,5	18
8	4,5	19	4,5	19
9	4	20	4	20
10	4	20	4	20

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$