

PRIMO TRL M1 180 NM DALI W + АДАПТЕР TM-TL.M1DAN80SW

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 3225



Номер: 3225



Номер: 1955



Номер: 3225



Номер: DIT_001



Номер: V1.3



Производитель **TM Technologie**
Категория **аварийные светильники**

Семья **PRIMO TRL**
Цвет/Цвет согласно RAL **белый , RAL9003**

Тип теста **DALI**
Режим работы **NM**
Номинальное рабочее время **3 h**

Степень герметичности **IP20**
Степень защиты от ударов **IK08**

Класс изоляции **I**
Материал **сталь**

Структура цвета **окрашенная**
Способ установки* **потолочный, накладной**

Поток (сбой) **326 lm**

Номинальное напряжение переменного тока **210-250 V**

Номинальное напряжение постоянного тока **- V**

Источник света **LED**

Мощность источника света **2.5 W**

Срок службы светодиодов **50000 h**

Цветовая температура **5700 K**

Минимальная температура **+ 0 °C**







Максимальная температура **+ 35 °C**

Батарея **LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**

Тип DALI **D**

Гарантия (корпус, электронная схема, источник света) **60 месяцы**

Размеры нетто **L x W x H [±2 mm]** **350 mm x 50 mm x 89 mm**



2,5	3,5	9	3,5	9
3	4,5	10	4,5	10
4	5	12,5	5	12,5
5	5,5	14,5	5,5	14,5
6	5	16,5	5	16,5
7	4,5	18	4,5	18
8	4,5	19	4,5	19
9	4	20	4	20
10	4	20	4	20

* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.