# INDUST TM 333D CB H
# TM-TM.D0CB0333H

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:

Номер: 3026 | Номер: 5047/2023 Годен до: 26.07.2028 | Номер: 3026 | Номер: 3026 | Номер: V1.0



| | |
|---|---|
| Производитель | **TM TECHNOLOGIE** |
| Категория | **аварийные светильники** |
| Применение | **определение направления эвакуации** |
| Семья | **INDUST TM** |
| Цвет | **сырой** |
| Структура цвета | **сырая** |
| Тип теста | **CB - центральная батарея** |
| Режим работы | **CB** |
| Степень герметичности | **IP66, IP69** |
| Степень защиты от ударов | **IK08** |
| Класс изоляции | **I** |
| Материал | **нержавеющая сталь** |
| Способ установки* | **накладной, настенный** |
| Адаптация к использованию пиктограммы | **да** |
| Размеры пиктограммы | **353, 2x359, 2 mm** |
| Размеры знака эвакуации | **300x300 mm** |
| Тип пиктограммы | **плексиглас ПММА** |
| Люмен | **>200 cd/m²** |
| Видимость | **60 m** |
| Цветовая температура | **5700 K** |
| Номинальное напряжение переменного тока | **220-240 V** |
| Номинальное напряжение постоянного тока | **186-254 V** |
| Источник света | **LED** |
| Мощность источника света | **1.5 W** |
| Активная мощность | *** W** |
| Срок службы светодиодов | **50000 h** |
| Минимальная температура | **-25 °C** |
| Максимальная температура | **+45 °C** |
| Батарея | **-** |
| Гарантия (корпус, электронная схема, источник света) | **60 месяцы** |
| Размеры нетто **L x W x H** [±2 mm] | **581 mm x 319 mm x 1103 mm** |




* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.