

INDUST TM 333D CBM H

TM-TM.D0CBM333H



Номер: 3025



Номер: 3025



Номер: 3025




Номер: DIT_004



Номер: V1.0



| | |
|--|---|
| Производитель | TM Technologie |
| Категория | аварийные светильники |
| Применение | определение направления эвакуации |
| Семья | INDUST TM |
| Структура цвета | сырая |
| Тип теста | CBM - центральная адресуемая батарея |
| Режим работы | CB |
| Степень герметичности | IP66, IP69 |
| Степень защиты от ударов | IK08 |
| Класс изоляции | I |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Способ установки* | накладной, настенный |
| Адаптация к использованию пиктограммы | да |
| Размеры пиктограммы | 353, 2x359, 2 mm |
| Размеры знака эвакуации | 300x300 mm |
| Тип пиктограммы | плексиглас ПММА |
| Люмен | >200 cd/m² |
| Видимость | 60 m |
| Цветовая температура | 5700 K |
| Номинальное напряжение переменного тока | 220-240 V |
| Номинальное напряжение постоянного тока | 186-254 V |
| Источник света | LED |
| Мощность источника света | 1.5 W |
| Срок службы светодиодов | 50000 h |
| Минимальная температура | -25 °C |
| Максимальная температура | +45 °C |
| Батарея | - |
| Гарантия (корпус, электронная схема, источник света) | 60 месяцы |
| Размеры нетто L x W x H [±2 mm] | 581 mm x 319 mm x 1103 mm |



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.