

INDUST T 3DF CBM H TM-TP.DFCBM300H



Номер: 2625



Номер:
4956/2023
Годен до:
10.05.2028



Номер: 2625



Номер: 2625



Номер: DIT_004



Номер: V1.0



Производитель **TM Technologie**
 Категория **аварийные светильники**
 Применение **определение направления эвакуации, туннельное освещение**
 Семья **INDUST T**

Структура цвета **сырая**
 Тип теста **CBM - центральная адресуемая батарея**
 Режим работы **CB**

Степень герметичности **IP66, IP69**
 Степень защиты от ударов **IK08**
 Класс изоляции **I**

Материал **нержавеющая сталь**
 Способ установки* **накладной, настенный**

Адаптация к использованию пиктограммы **да**

Размеры пиктограммы **315, 6x324, 6 mm**

Размеры знака эвакуации **300x300 mm**

Тип пиктограммы **пленка**

Люмен **>200 cd/m²**

Видимость **60 m**

Цветовая температура **5700 K**

Номинальное напряжение переменного тока **220-240 V**

Номинальное напряжение постоянного тока **186-254 V**

Источник света **LED**

Мощность источника света **1.6 W**

Срок службы светодиодов **50000 h**

Минимальная температура **-25 °C**

Максимальная температура **+45 °C**

Гарантия (корпус, электронная схема, источник света) **60 месяцев**

Размеры нетто **L x W x H [±2 mm]** **604 mm x 274 mm x 394 mm**

