

INDUST VM 333D CBM H

TM-VM.D0CBM333H

Нажмите на выбранную иконку, чтобы скачать файл:



Номер: 3025



Номер: 3025




Номер: 3025




Номер: V2



Номер: V1.0



Производитель	TM Technologie
Категория	аварийные светильники
Применение	определение направления эвакуации
Семья	INDUST VM
Структура цвета	сырая
Тип теста	CBM - центральная адресуемая батарея
Режим работы	CB
Степень герметичности	IP66, IP69
Степень защиты от ударов	IK08
Класс изоляции	I
Материал	нержавеющая сталь
Способ установки*	накладной, настенный
Адаптация к использованию пиктограммы	да
Размеры пиктограммы	353, 2x359, 2 mm
Размеры знака эвакуации	300x300 mm
Тип пиктограммы	плексиглас ПММА
Люмен	>200 cd/m²
Видимость	60 m
Цветовая температура	5700 K
Номинальное напряжение переменного тока	220-240 V
Номинальное напряжение постоянного тока	186-254 V
Источник света	LED
Мощность источника света	1.5 W
Срок службы светодиодов	50000 h
Минимальная температура	-25 °C
Максимальная температура	+45 °C
Батарея	-
Гарантия (корпус, электронная схема, источник света)	60 месяцы
Размеры нетто L x W x H [±2 mm]	714 mm x 223 mm x 1103 mm



* Выбранные варианты монтажа возможны после применения дополнительного аксессуара.