TM TECHNOLOGIE

# PRIMO APZ 30D 180 M DATA2 M
# TM-AZ.30D.BD03M

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:

Nr: 1726 | Nr: 6077/2026 Ważny do: 19.05.2031 | Nr: B_BK_60112_0427_2024 Ważny do: 24.01.2030 | Nr: 1726 | Nr: DC-UAE-0374 Ważny do: 19.05.2031 | Nr: 1726 | Nr: V1 | Nr: V1.1

| | |
|---|---|
| Producent | **TM TECHNOLOGIE** |
| Kategoria | **oprawy awaryjne** |
| Zastosowanie | **oświetlenie wyznaczające kierunek ewakuacji** |
| Rodzina | **PRIMO APZ** |
| Kolor | **lustro** |
| Struktura koloru | **połysk** |
| Rodzaj testu | **DATA2** |
| Tryb pracy | **M** |
| Znamionowy czas pracy | **3 h** |
| Stopień szczelności IP | **IP20** |
| Stopień odporności na uderzenie IK | **IK07** |
| Klasa ochronności | **I** |
| Materiał obudowy | **stal nierdzewna** |
| Sposób montażu* | **sufitowy** |
| Przystosowanie do zastosowania piktogramu | **tak** |
| Czy posiada piktogram w zestawie | **tak** |
| Wymiar piktogramu | **319x193 mm** |
| Wymiar znaku ewakuacyjnego | **300x150 mm** |
| Rodzaj piktogramu | **folia** |
| Numer grafiki | **K3, D3** |
| Luminancja | **>500 cd/m²** |
| Widoczność | **30 m** |
| Temperatura barwowa | **5700 K** |
| Napięcie AC | **210-250 V** |
| Źródło światła | **LED** |
| Moc źródła światła | **1.8 W** |
| Żywotność źródła LED | **50000 h** |
| Temperatura minimalna | **+5 °C** |
| Temperatura maksymalna | **+40 °C** |
| Akumulator | **LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah** |
| Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła) | **60 miesięcy** |
| Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm] | **324 mm x 61 mm x 698 mm** |




* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.