PRIMO APZ 30D CB B
TM-AZ.30D.CB01B

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:

Nr: 1726

Nr: 6077/2026
Ważny do: 19.05.2031

Nr: B_BK_60112_0427_2024
Ważny do: 24.01.2030

Nr: 1726

Nr: DC-UAE-0374
Ważny do: 19.05.2031

Nr: 1726

Nr: V1.1

Producent	**TM TECHNOLOGIE**
Kategoria	**oprawy awaryjne**
Zastosowanie	**oświetlenie wyznaczające kierunek ewakuacji**
Rodzina	**PRIMO APZ**
Kolor	**czarny**
Kolor zgodnie z RAL	**RAL9005**
Struktura koloru	**malowana**
Rodzaj testu	**CB - centralna bateria**
Tryb pracy	**CB**
Stopień szczelności IP	**IP20**
Stopień odporności na uderzenie IK	**IK07**
Klasa ochronności	**I**
Materiał obudowy	**stal**
Sposób montażu*	**sufitowy**
Przystosowanie do zastosowania piktogramu	**tak**
Czy posiada piktogram w zestawie	**tak**
Wymiar piktogramu	**319x193 mm**
Wymiar znaku ewakuacyjnego	**300x150 mm**
Rodzaj piktogramu	**folia**
Numer grafiki	**K3, D3**
Luminancja	**>500 cd/m²**
Widoczność	**30 m**
Temperatura barwowa	**5700 K**
Napięcie AC	**210-250 V**
Napięcie DC	**186-254 V**
Źródło światła	**LED**
Moc źródła światła	**1.8 W**
Żywotność źródła LED	**50000 h**
Temperatura minimalna	**-15 °C**
Temperatura maksymalna	**+55 °C**
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	**60 miesięcy**
Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm]	**324 mm x 61 mm x 698 mm**



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.