

# PRIMO APZ 30DC 180 M AT B TM-AZ.30DCAT03B

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 1725



Nr: 6077/2026  
Ważny do:  
19.05.2031



Nr:  
B\_BK\_60112\_0427\_2024  
Ważny do:  
24.01.2030



Nr: 1725



Nr: DC-UAE-  
0374  
Ważny do:  
19.05.2031



Nr: 1725




Nr: V1




Nr: V1.1








Producent	<b>TM TECHNOLOGIE</b>
Kategoria	<b>oprawy awaryjne</b>
Zastosowanie	<b>oświetlenie wyznaczające kierunek ewakuacji</b>
Rodzina	<b>PRIMO APZ</b>
Kolor/Kolor zgodnie z RAL	<b>czarny , RAL9005</b>
Struktura koloru	<b>malowana</b>
Rodzaj testu	<b>autotest</b>
Tryb pracy	<b>M</b>
Znamionowy czas pracy	<b>3 h</b>
Stopień szczelności IP	<b>IP20</b>
Stopień odporności na uderzenie IK	<b>IK07</b>
Klasa ochronności	<b>I</b>
Materiał obudowy	<b>stal</b>
Sposób montażu*	<b>sufitowy</b>
Przystosowanie do zastosowania piktogramu	<b>tak</b>
Czy posiada piktogram w zestawie	<b>tak</b>
Wymiar piktogramu	<b>319x193 mm</b>
Wymiar znaku ewakuacyjnego	<b>300x150 mm</b>
Rodzaj piktogramu	<b>folia</b>
Numer grafiki	<b>K3, D3</b>
Luminancja	<b>&gt;500 cd/m<sup>2</sup></b>
Widoczność	<b>30 m</b>
Temperatura barwowa	<b>5700 K</b>
Napięcie AC	<b>210-250 V</b>
Źródło światła	<b>LED</b>
Moc źródła światła	<b>2.1 W</b>
Żywotność źródła LED	<b>50000 h</b>
Temperatura minimalna	<b>+5 °C</b>
Temperatura maksymalna	<b>+40 °C</b>
Akumulator	<b>LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah</b>
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	<b>36 miesięcy</b>
Wymiary netto <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>324 mm x 61 mm x 698 mm</b>



\* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



					
3		8	18	-	-
3,5		9,5	21,5	-	-
4,5		10,5	26	-	-
5,5		10,5	29	-	-
6,5		5	30	-	-
7,5		4,5	20	-	-
E <sub>min</sub> ≥ 1 lx					