TM TECHNOLOGIE


INDUST B 20L CB DALI-2 A
TM-B2.0LCD0090A

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:

Nr: 3626 | Nr: 5386/2024 Ważny do: 15.05.2029 | Nr: 3626 | Nr: 2016 | Nr: 3626 | Nr: V1.0



Producent	**TM TECHNOLOGIE**
Kategoria	**oprawy awaryjne**
Zastosowanie	**oświetlenie wyznaczające kierunek ewakuacji, oświetlenie tunelowe**
Rodzina	**INDUST B2**
Kolor	**surowy**
Rodzaj testu	**CD - CB DALI2**
Tryb pracy	**CB**
Stopień szczelności IP	**IP66, IP69**
Stopień odporności na uderzenie IK	**IK08**
Klasa ochronności	**I**
Materiał obudowy	**stal nierdzewna**
Struktura koloru	**surowa**
Sposób montażu*	**natynkowy, ścienny**
Przystosowanie do zastosowania piktogramu	**tak**
Luminancja	**>200 cd/m²**
Strumień (awaria)	**1000 lm**
Napięcie AC	**220-240 V**
Napięcie DC	**186-254 V**
Źródło światła	**LED**
Moc źródła światła	**5 W**
Moc czynna	**15.3 W**
Żywotność źródła LED	**50000 h**
Temperatura barwowa	**5700 K**
Temperatura minimalna	**-25 °C**
Temperatura maksymalna	**+45 °C**
Akumulator	**-**
Typ DALI	**A**
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	**60 miesięcy**
Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm]	**481 mm x 75 mm x 692 mm**



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.