
# INDUST B 20L CB DALI-2 LEXAN A
# TM-B2.0LCD009LA

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:

Nr: 3626 | Nr: 5386/2024 Ważny do: 15.05.2029 | Nr: 3626 | Nr: 2016 | Nr: 3626 | Nr: V1.0




| | |
|---|---|
| Producent | **TM TECHNOLOGIE** |
| Kategoria | **oprawy awaryjne** |
| Zastosowanie | **oświetlenie wyznaczające kierunek ewakuacji, oświetlenie tunelowe** |
| Rodzina | **INDUST B2** |
| Kolor | **surowy** |
| Rodzaj testu | **CD - CB DALI2** |
| Tryb pracy | **CB** |
| Stopień szczelności IP | **IP66, IP69** |
| Stopień odporności na uderzenie IK | **IK08** |
| Klasa ochronności | **I** |
| Materiał obudowy | **stal nierdzewna** |
| Struktura koloru | **surowa** |
| Sposób montażu* | **natynkowy, ścienny** |
| Przystosowanie do zastosowania piktogramu | **tak** |
| Luminancja | **>200 cd/m²** |
| Strumień (awaria) | **1000 lm** |
| Napięcie AC | **220-240 V** |
| Napięcie DC | **186-254 V** |
| Źródło światła | **LED** |
| Moc źródła światła | **5 W** |
| Moc czynna | **15.3 W** |
| Żywotność źródła LED | **50000 h** |
| Temperatura barwowa | **5700 K** |
| Temperatura minimalna | **-25 °C** |
| Temperatura maksymalna | **+45 °C** |
| Akumulator | **-** |
| Typ DALI | **A** |
| Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła) | **60 miesięcy** |
| Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm] | **481 mm x 75 mm x 692 mm** |



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.