

INDUST B 3DF CB DALI-2 H TM-B3.DFCD0090H

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 3725



Nr: 5436/2024
Ważny do:
09.07.2029



Nr: 3725



Nr: 2016




Nr: 3725



Nr: V1.0



Producent	TM Technologie
Zastosowanie	oświetlenie wyznaczające kierunek ewakuacji, oświetlenie tunelowe
Rodzina	INDUST B3
Rodzaj testu	CD - CB DALI2
Tryb pracy	CB
Stopień szczelności IP	IP66, IP69
Stopień odporności na uderzenie IK	IK08
Klasa ochronności	I
Materiał obudowy	stal nierdzewna
Sposób montażu*	natynkowy, ścienny
Luminancja	>200 cd/m²
Źródło światła	LED
Moc źródła światła	1.5 W
Moc czynna	* W
Napięcie AC	220-240 V
Napięcie DC	186-254 V
Żywotność źródła LED	50000 h
Temperatura barwowa	5700 K
Temperatura minimalna	-25 °C
Temperatura maksymalna	+45 °C
Akumulator	-
Typ DALI	A
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	60 miesięcy
Wymiary netto L x W x H [±2 mm]	560 mm x 105 mm x 435 mm



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.