TM TECHNOLOGIE


INDUST B4D CB DALI-2 H
TM-B4.D0CD009LH

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:

Nr: 3726 | Nr: 5436/2024 Ważny do: 09.07.2029 | Nr: 3726 | Nr: 2016 | Nr: 3726 | Nr: V1.0



Producent	**TM TECHNOLOGIE**
Zastosowanie	**oświetlenie wyznaczające kierunek ewakuacji, oświetlenie tunelowe**
Rodzina	**INDUST B4**
Kolor	**stal nierdzewna stabilizowana tytanem**
Rodzaj testu	**CD - CB DALI2**
Tryb pracy	**CB**
Stopień szczelności IP	**IP66, IP69**
Stopień odporności na uderzenie IK	**IK08**
Klasa ochronności	**I**
Materiał obudowy	**stal nierdzewna**
Sposób montażu*	**natynkowy, ścienny**
Luminancja	**>200 cd/m²**
Źródło światła	**LED**
Moc źródła światła	**1.5 W**
Moc czynna	**7 W**
Żywotność źródła LED	**50000 h**
Napięcie AC	**220-240 V**
Napięcie DC	**186-254 V**
Temperatura barwowa	**5700 K**
Temperatura minimalna	**-25 °C**
Temperatura maksymalna	**+45 °C**
Akumulator	**-**
Typ DALI	**A**
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	**60 miesięcy**
Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm]	**560 mm x 105 mm x 635 mm**



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.