TM TECHNOLOGIE


# INDUST B 4DF CB DALI-2 H
# TM-B4.DLCD0090H

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:

Nr: 3726 | Nr: 5436/2024 Ważny do: 09.07.2029 | Nr: 3726 | Nr: 2016 | Nr: 3726 | Nr: V1.0




| | |
|---|---|
| Producent | **TM TECHNOLOGIE** |
| Zastosowanie | **oświetlenie wyznaczające kierunek ewakuacji, oświetlenie tunelowe** |
| Rodzina | **INDUST B4** |
| Kolor | **stal nierdzewna stabilizowana tytanem** |
| Rodzaj testu | **CD - CB DALI2** |
| Tryb pracy | **CB** |
| Stopień szczelności IP | **IP66, IP69** |
| Stopień odporności na uderzenie IK | **IK08** |
| Klasa ochronności | **I** |
| Materiał obudowy | **stal nierdzewna** |
| Sposób montażu* | **natynkowy, ścienny** |
| Luminancja | **>200 cd/m²** |
| Źródło światła | **LED** |
| Moc źródła światła | **1.5 W** |
| Moc czynna | **12.4 W** |
| Żywotność źródła LED | **50000 h** |
| Napięcie AC | **220-240 V** |
| Napięcie DC | **186-254 V** |
| Temperatura barwowa | **5700 K** |
| Temperatura minimalna | **-25 °C** |
| Temperatura maksymalna | **+45 °C** |
| Akumulator | **-** |
| Typ DALI | **A** |
| Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła) | **60 miesięcy** |
| Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm] | **560 mm x 105 mm x 635 mm** |




* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.