

# BOA IN RM1 180 NM DATA2 TM-BIRM1DDN8000

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 1125



Nr: 5912/2025  
Ważny do:  
29.11.2030




Nr:  
B\_BK\_60112\_0421\_2024  
Ważny do:  
24.01.2030



Nr: 1125



Nr: 1125





Nr: V1



Nr: V2.1



Producent	<b>TM TECHNOLOGIE</b>
Zastosowanie	<b>oświetlenie przestrzeni otwartej</b>
Rodzina	<b>BOA IN</b>
Rodzaj testu	<b>DATA2</b>
Tryb pracy	<b>NM</b>
Znamionowy czas pracy	<b>3 h</b>
Stopień szczelności IP	<b>IP20</b>
Stopień odporności na uderzenie IK	<b>IK03</b>
Klasa ochronności	<b>II</b>
Materiał obudowy	<b>tworzywo</b>
Sposób montażu*	<b>sufitowy, podtynkowy, natynkowy</b>
Strumień (awaria)	<b>150 lm</b>
Źródło światła	<b>LED</b>
Moc źródła światła	<b>2.5 W</b>
Moc czynna	<b>1.2 W</b>
Napięcie AC	<b>210-250 V</b>
Żywotność źródła LED	<b>50000 h</b>
Temperatura barwowa	<b>5700 K</b>
Temperatura minimalna	<b>+10 °C</b>
Temperatura maksymalna	<b>+40 °C</b>
Akumulator	<b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah</b>
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	<b>60 miesięcy</b>
Wymiary netto <b>H x Ø</b> [±2 mm]	<b>21 mm x 50 mm</b>



2,5	3	8,5	3	8,5
3	3	9,5	3	9,5
4	3,5	11	3,5	11
5	3	12	3	12
6	3	13	3	13
7	3	13	3	13
8	3,5	13	3,5	13
9	3	13	3	13
10	2,5	13,5	2,5	13,5

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$

\* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.