

# INDUST L 1D CB DALI 2 N TM-IL.L1CD0090N

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 2725



Nr: 4741/2022

Ważny do:  
12.09.2027



Nr: 2725



Nr: 7505




Nr: 2725



Nr: V1.0



|   |   |
|---|---|
| Producent   | <b>TM Technologie</b>   |
| Zastosowanie  | <b>oświetlenie tunelowe , oświetlenie wyznaczające kierunek ewakuacji</b> |
| Rodzina   | <b>INDUST L</b>   |
| Rodzaj testu  | <b>CD - CB DALI2</b>  |
| Tryb pracy  | <b>CB</b>   |
| Stopień szczelności IP                                  | <b>IP66, IP69</b>   |
| Stopień odporności na uderzenie IK                      | <b>IK08</b>   |
| Klasa ochronności                                       | <b>I</b>  |
| Materiał obudowy  | <b>stal nierdzewna</b>  |
| Sposób montażu*   | <b>natynkowy, ścienny</b>   |
| Strumień (awaria)                                       | <b>1350 lm</b>  |
| Źródło światła  | <b>LED</b>  |
| Moc źródła światła                                      | <b>40.7 W</b>   |
| Moc czynna  | <b>42.2 W</b>   |
| Napięcie AC   | <b>220-240 V</b>  |
| Napięcie DC   | <b>186-254 V</b>  |
| Żywotność źródła LED                                    | <b>50000 h</b>  |
| Temperatura barwowa                                     | <b>525 nm</b>   |
| Temperatura minimalna                                   | <b>-25 °C</b>   |
| Temperatura maksymalna                                  | <b>+45 °C</b>   |
| Akumulator  | <b>-</b>  |
| Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła) | <b>60 miesięcy</b>  |
| Wymiary netto <b>L x W x H</b> [±2 mm]                  | <b>1460 mm x 39 mm x 1910 mm</b>  |



\* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.