

INDUST N M1 60 NM ST N TM-IN.M1STN690N

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 2825



Nr: 5048/2023
Ważny do:
27.07.2028



Nr: 2825



Nr: 2825




Nr: V1



Nr: V1.3



Producent	TM TECHNOLOGIE
Zastosowanie	oświetlenie przestrzeni otwartej
Rodzina	INDUST N
Rodzaj testu	standard
Tryb pracy	NM
Znamionowy czas pracy	1 h
Stopień szczelności IP	IP66, IP69
Stopień odporności na uderzenie IK	IK08
Klasa ochronności	I
Materiał obudowy	stal nierdzewna
Sposób montażu*	natynkowy, ścienny
Strumień (awaria)	327 lm
Źródło światła	LED
Moc źródła światła	3 W
Moc czynna	1.2 W
Napięcie AC	210-250 V
Żywotność źródła LED	50000 h
Temperatura barwowa	5700 K
Temperatura minimalna	+ 0 °C
Temperatura maksymalna	+40 °C
Akumulator	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	24 miesiące
Wymiary netto L x W x H [±2 mm]	243 mm x 114 mm x 195 mm



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.