

ITECH C1 302 M AT W COLD TM-IT.C1ATM36CW

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 0925



Nr: 4570/2022
Ważny do:
10.04.2027



Nr: 88-137960




Nr:
B_BK_60112_0422_2024
Ważny do:
24.01.2030



Nr: 0925



Nr: 0925



Nr: V1



Nr: V2.12



Producent	TM Technologie
Zastosowanie	oświetlenie ewakuacyjne
Rodzina	ITECH
Kolor/Kolor zgodnie z RAL	biały , RAL9003
Rodzaj testu	autotest
Tryb pracy	M
Znamionowy czas pracy	3 h
Stopień szczelności IP	IP65
Stopień odporności na uderzenie IK	IK06
Klasa ochronności	II
Materiał obudowy	tworzywo
Sposób montażu*	natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, sufitowy, pod kątem
Strumień (awaria)	238 lm
Źródło światła	LED
Moc źródła światła	2 W
Moc czynna	6.4 W
Napięcie AC	210-250 V
Żywotność źródła LED	50000 h
Temperatura barwowa	5700 K
Temperatura minimalna	-15 °C
Temperatura maksymalna	+40 °C
Akumulator	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	36 miesięcy
Wymiary netto H x Ø [±2 mm]	74 mm x 171 mm



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



2,5	8	18,5	-	-
3	9,5	21	-	-
4	10,5	25	-	-
5	7	27	-	-
6	4,5	25	-	-
7	4,5	20	-	-
8	4,5	16	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$