

# ITECH C2 305 M DALI-2 W TM-IT.C2DLM360W

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 0925



Nr: 4570/2022  
Ważny do:  
10.04.2027



Nr:  
B\_BK\_60112\_0422\_2024  
Ważny do:  
24.01.2030




Nr: 0925



Nr: 7492



Nr: 0925



Nr: DIT\_001



Nr: V2.12




Certyfikat DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/7492/itech>

Producent	<b>TM Technologie</b>
Kategoria	<b>oprawy awaryjne</b>
Zastosowanie	<b>oświetlenie ewakuacyjne</b>
Rodzina	<b>ITECH</b>
Kolor/Kolor zgodnie z RAL	<b>biały , RAL9003</b>
Rodzaj testu	<b>DALI2</b>
Tryb pracy	<b>M</b>
Znamionowy czas pracy	<b>3 h</b>
Stopień szczelności IP	<b>IP65</b>
Stopień odporności na uderzenie IK	<b>IK06</b>
Klasa ochronności	<b>II</b>
Materiał obudowy	<b>tworzywo</b>
Struktura koloru	<b>gładka, połysk</b>
Sposób montażu*	<b>natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, sufitowy, pod kątem</b>
Strumień (awaria)	<b>478 lm</b>
Napięcie AC	<b>210-250 V</b>
Napięcie DC	<b>- V</b>
Źródło światła	<b>LED</b>
Moc źródła światła	<b>4.5 W</b>
Żywotność źródła LED	<b>50000 h</b>
Temperatura barwowa	<b>5700 K</b>
Temperatura minimalna	<b>+ 0 °C</b>
Temperatura maksymalna	<b>+40 °C</b>
Akumulator	<b>LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah</b>
Typ DALI	<b>A</b>
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	<b>60 miesięcy</b>

Wymiary netto **H x Ø** [±2 mm]

**74 mm x 171 mm**



\* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.

