

## ZESTAW TM-I/O OUT DIN TM-MN.UN.ZSD003

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 5125



Nr: 5125



Nr: 5125

**Rozbudowa systemu - urządzenie umożliwiające sterowanie grupami oświetlenia awaryjnego, dedykowane do systemów oświetlenia awaryjnego DATA2|DATA 2 RADIO|TM-CB.**

» dostępne są modele z wejściem IN i wyjściem OUT  
» system umożliwia podłączenie do 16 modułów I/O  
» adres każdego modułu ustawiany jest na przełącznikach typu DIP-Switch na ich obudowie.

Producent **TM Technologie**  
Zastosowanie **akcesoria**  
Klasa ochronności **III**

Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm] **145 mm x 130 mm x 50 mm**

### MOŻLIWOŚCI

#### PRZEWODY TELEKOMUNIKACYJNE

*Przewody telekomunikacyjne o odpowiedniej klasie reakcji na ogień i z podtrzymaniem funkcji elektrycznych podczas pożaru (jeżeli wymagane)*

#### PRZEWODY ZASILAJĄCE

Typ przewodu zasilającego **3 x 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>**

## TOPOLOGIA