ONTEC D C1 60 NM DATA2 C
TM-OD.C1DDN600C

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:

Nr: 0126

Nr: 6232/2026
Ważny do: 11.09.2031

Nr: 88-128463

Nr: B_BK_60112_0424_2024
Ważny do: 24.01.2030


Nr: 0126

Nr: 2291559.02-UAE
Ważny do: 05.11.2026


Nr: 0126

Nr: DIT.V1.01


Nr: V3.1



Producent	**TM TECHNOLOGIE**
Zastosowanie	**oświetlenie ewakuacyjne**
Rodzina	**ONTEC D**
Kolor	**czerwony**
Kolor zgodnie z RAL	**RAL3020**
Rodzaj testu	**DATA2**
Tryb pracy	**NM**
Znamionowy czas pracy	**1 h**
Stopień szczelności IP	**IP20**
Stopień odporności na uderzenie IK	**IK03**
Klasa ochronności	**II**
Materiał obudowy	**tworzywo**
Sposób montażu*	**podtynkowy, sufitowy**
Strumień (awaria)	**297 lm**
Źródło światła	**LED**
Moc źródła światła	**2.4 W**
Moc czynna	**1.2 W**
Żywotność źródła LED	**50000 h**
Napięcie AC	**210-250 V**
Temperatura barwowa	**5700 K**
Temperatura minimalna	**+10 °C**
Temperatura maksymalna	**+35 °C**
Akumulator	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	**60 miesięcy**
Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm]	**90 mm x 90 mm x 14 mm**



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



h	a	b	c	d
2,5	9,5	21	-	-
3	11	24	-	-
4	13	29	-	-
5	13,5	32	-	-
6	10,5	34	-	-
7	5	32	-	-
8	3	26	-	-
9	4	19	-	-
10	-	-	-	-

Emin ≥ 1 lx