ONTEC E E1P 01 CB R
TM-OE.EPCB0000R

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:

Nr: 0226


Nr: 6233/2026
Ważny do: 10.10.2026

Nr: B_BK_60112_0425_2024
Ważny do: 24.01.2030


Nr: 0226

Nr: 0226

Nr: V3.0



Producent	**TM TECHNOLOGIE**
Kategoria	**oprawy awaryjne**
Zastosowanie	**oświetlenie wyznaczające kierunek ewakuacji**
Rodzina	**ONTEC E**
Kolor	**różowy**
Kolor zgodnie z RAL	**RAL4010**
Struktura koloru	**matowa , satyna, gładka**
Rodzaj testu	**CB1 - centralna bateria**
Tryb pracy	**CB**
Stopień szczelności IP	**IP20**
Stopień odporności na uderzenie IK	**IK05**
Klasa ochronności	**II**
Materiał obudowy	**tworzywo**
Sposób montażu*	**natynkowy, podtynkowy, ścienny**
Przystosowanie do zastosowania piktogramu	**tak**
Czy posiada piktogram w zestawie	**tak**
Wymiar piktogramu	**265x139 mm**
Wymiar znaku ewakuacyjnego	**250x125 mm**
Rodzaj piktogramu	**folia**
Numer grafiki	**K3**
Luminancja	**>300 cd/m²**
Widoczność	**25 m**
Temperatura barwowa	**5700 K**
Napięcie AC	**210-250 V**
Napięcie DC	**186-254 V**
Źródło światła	**LED**
Moc źródła światła	**1 W**
Moc czynna	**2.7 W**
Żywotność źródła LED	**50000 h**
Temperatura minimalna	**-15 °C**
Temperatura maksymalna	**+55 °C**
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	**60 miesięcy**
Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm]	**277 mm x 33 mm x 153 mm**



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.