

# ONTEC E E1P 301 M DALI W TM-OE.EPDAM300W

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 0226



Nr: 4408/2021  
Ważny do:  
09.10.2026



Nr:  
B\_BK\_60112\_0425\_2024  
Ważny do:  
24.01.2030




Nr: 0226



Nr: 3333



Nr: 0226



Nr: V1



Nr: V1.12



|                                                         |                                                    |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Producent                                               | <b>TM TECHNOLOGIE</b>                              |
| Kategoria                                               | <b>oprawy awaryjne</b>                             |
| Zastosowanie                                            | <b>oświetlenie wyznaczające kierunek ewakuacji</b> |
| Rodzina                                                 | <b>ONTEC E</b>                                     |
| Kolor/Kolor zgodnie z RAL                               | <b>biały , RAL9003</b>                             |
| Struktura koloru                                        | <b>matowa , satyna, gładka</b>                     |
| Rodzaj testu                                            | <b>DALI</b>                                        |
| Tryb pracy                                              | <b>M</b>                                           |
| Znamionowy czas pracy                                   | <b>3 h</b>                                         |
| Stopień szczelności IP                                  | <b>IP20</b>                                        |
| Stopień odporności na uderzenie IK                      | <b>IK05</b>                                        |
| Klasa ochronności                                       | <b>II</b>                                          |
| Materiał obudowy                                        | <b>tworzywo</b>                                    |
| Sposób montażu*                                         | <b>natynkowy, podtynkowy, ścienny</b>              |
| Przystosowanie do zastosowania piktogramu               | <b>tak</b>                                         |
| Czy posiada piktogram w zestawie                        | <b>tak</b>                                         |
| Wymiar piktogramu                                       | <b>265x139 mm</b>                                  |
| Wymiar znaku ewakuacyjnego                              | <b>250x125 mm</b>                                  |
| Rodzaj piktogramu                                       | <b>folia</b>                                       |
| Numer grafiki                                           | <b>K3</b>                                          |
| Luminancja                                              | <b>&gt;300 cd/m<sup>2</sup></b>                    |
| Widoczność                                              | <b>25 m</b>                                        |
| Temperatura barwowa                                     | <b>5700 K</b>                                      |
| Napięcie AC                                             | <b>210-250 V</b>                                   |
| Źródło światła                                          | <b>LED</b>                                         |
| Moc źródła światła                                      | <b>1 W</b>                                         |
| Żywotność źródła LED                                    | <b>50000 h</b>                                     |
| Temperatura minimalna                                   | <b>+10 °C</b>                                      |
| Temperatura maksymalna                                  | <b>+35 °C</b>                                      |
| Akumulator                                              | <b>LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah</b>               |
| Typ DALI                                                | <b>A</b>                                           |
| Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła) | <b>60 miesięcy</b>                                 |
| Wymiary netto <b>L x W x H</b> [±2 mm]                  | <b>277 mm x 33 mm x 153 mm</b>                     |



\* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.