

# ONTEC G E1P 301 M DALI-2 W TM-OG.EPDLM300W

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 03A25



Nr: 4420/2021  
Ważny do:  
05.09.2026



Nr:  
B\_BK\_60112\_0425\_2024  
Ważny do:  
24.01.2030



Nr: 03A25



Nr: 7090



Nr: 03A25



Nr: DIT\_001



Nr: V1.19



Certyfikat DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/7090/vip-r>

Producent

**TM Technologie**

Kategoria

**oprawy awaryjne**

Zastosowanie

**oświetlenie wyznaczające kierunek ewakuacji**

Rodzina

**ONTEC G**

Kolor/Kolor zgodnie z RAL

**biały , RAL9003**

Struktura koloru

**matowa , satyna, gładka**

Rodzaj testu

**DALI2**

Tryb pracy

**M**

Znamionowy czas pracy

**3 h**

Stopień szczelności IP

**IP20**

Stopień odporności na uderzenie IK

**IK05**

Klasa ochronności

**II**

Materiał obudowy

**tworzywo**

Sposób montażu\*

**natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, ścienny, sufitowy**

Przystosowanie do zastosowania piktogramu

**tak**

Czy posiada piktogram w zestawie

**tak**

Wymiar piktogramu

**125x125 mm**

Wymiar znaku ewakuacyjnego

**250x125 mm**

Rodzaj piktogramu

**folia**

Numer grafiki

**K6**

Logo piktogramu

**TM Technologie**

Luminancja

**>350 cd/m<sup>2</sup>**

Widoczność

**25 m**

Temperatura barwowa

**5700 K**

Napięcie AC

**210-250 V**

Napięcie DC

**- V**

Źródło światła

**LED**

Moc źródła światła

**1.8 W**

Żywotność źródła LED

**50000 h**

Temperatura minimalna

**+10 °C**

Temperatura maksymalna

**+35 °C**

Akumulator

**LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**

Typ DALI


**A**

Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)

**60 miesięcy**

Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm]

**251 mm x 29 mm x 198 mm**



\* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.