TM TECHNOLOGIE

ONTEC G E1P 301 M DALI-2 W
TM-OG.EPDLM300W

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:

Nr: 0326 | Nr: 6227/2026 Ważny do: 05.09.2031 | Nr: B_BK_60112_0425_2024 Ważny do: 24.01.2030 | Nr: 0326 | Nr: 7090 | Nr: 0326 | Nr: V1 | Nr: V1.19

Producent	**TM TECHNOLOGIE**
Kategoria	**oprawy awaryjne**
Zastosowanie	**oświetlenie wyznaczające kierunek ewakuacji**
Rodzina	**ONTEC G**
Kolor/Kolor zgodnie z RAL	**biały , RAL9003**
Struktura koloru	**matowa , satyna, gładka**
Rodzaj testu	**DALI2**
Tryb pracy	**M**
Znamionowy czas pracy	**3 h**
Stopień szczelności IP	**IP20**
Stopień odporności na uderzenie IK	**IK05**
Klasa ochronności	**II**
Materiał obudowy	**tworzywo**
Sposób montażu*	**natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, ścienny, sufitowy**
Przystosowanie do zastosowania piktogramu	**tak**
Czy posiada piktogram w zestawie	**tak**
Wymiar piktogramu	**125x125 mm**
Wymiar znaku ewakuacyjnego	**250x125 mm**
Rodzaj piktogramu	**folia**
Numer grafiki	**K6**
Logo piktogramu	**TM TECHNOLOGIE**
Luminancja	**>350 cd/m²**
Widoczność	**25 m**
Temperatura barwowa	**5700 K**
Napięcie AC	**210-250 V**
Napięcie DC	**- V**
Źródło światła	**LED**
Moc źródła światła	**1.8 W**
Żywotność źródła LED	**50000 h**
Temperatura minimalna	**+10 °C**
Temperatura maksymalna	**+35 °C**
Akumulator	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**
Typ DALI	**A**
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	**60 miesięcy**
Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm]	**251 mm x 29 mm x 198 mm**



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.