ONTEC R C1 60 NM AT G
TM-OR.C1ATN600G

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:

Nr: 0426

Nr: 6228/2026
Ważny do: 04.09.2031

Nr: 88-128814

Nr: B_BK_60112_0424_2024
Ważny do: 24.01.2030

Nr: 0426

Nr: 2291559.02-UAE
Ważny do: 05.11.2026


Nr: 0426

Nr: DIT.V1.01


Nr: V3.0



Producent	**TM TECHNOLOGIE**
Zastosowanie	**oświetlenie ewakuacyjne**
Rodzina	**ONTEC R**
Kolor	**szary**
Kolor zgodnie z RAL	**RAL7035**
Rodzaj testu	**autotest**
Tryb pracy	**NM**
Znamionowy czas pracy	**1 h**
Stopień szczelności IP	**IP20**
Stopień odporności na uderzenie IK	**IK03**
Klasa ochronności	**II**
Materiał obudowy	**tworzywo**
Sposób montażu*	**natynkowy, podtynkowy, ścienny, sufitowy, pod kątem**
Strumień (awaria)	**306 lm**
Źródło światła	**LED**
Moc źródła światła	**2 W**
Moc czynna	**1.2 W**
Żywotność źródła LED	**50000 h**
Napięcie AC	**210-250 V**
Temperatura barwowa	**5700 K**
Temperatura minimalna	**+10 °C**
Temperatura maksymalna	**+35 °C**
Akumulator	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	**36 miesięcy**
Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm]	**130 mm x 31 mm x 130 mm**



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



h	a	b	c	d
2,5	9	20	-	-
3	10,5	23	-	-
4	12,5	28	-	-
5	13,5	32	-	-
6	12	33	-	-
7	6	31	-	-
8	4	25	-	-
9	4,5	20	-	-
10	2,5	7	-	-

Emin ≥ 1 lx