

ONTEC R C1 60 NM AT I TM-OR.C1ATN600I

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 0425



Nr: 4410/2021
Ważny do:
04.09.2026



Nr: 88-128814



Nr:
B_BK_60112_0424_2024
Ważny do:
24.01.2030



Nr: 0425



Nr: 2291559.02-
UAE
Ważny do:
05.11.2026




Nr: 0425




Nr: V1



Nr: V3.0



Producent	TM Technologie
Zastosowanie	oświetlenie ewakuacyjne
Rodzina	ONTEC R
Kolor/Kolor zgodnie z RAL	niebieski , RAL5015
Rodzaj testu	autotest
Tryb pracy	NM
Znamionowy czas pracy	1 h
Stopień szczelności IP	IP20
Stopień odporności na uderzenie IK	IK03
Klasa ochronności	II
Materiał obudowy	tworzywo
Sposób montażu*	natynkowy, podtynkowy, ścienny, sufitowy, pod kątem
Strumień (awaria)	306 lm
Źródło światła	LED
Moc źródła światła	2 W
Moc czynna	1.2 W
Napięcie AC	210-250 V
Żywotność źródła LED	50000 h
Temperatura barwowa	5700 K
Temperatura minimalna	+10 °C
Temperatura maksymalna	+35 °C
Akumulator	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	36 miesięcy
Wymiary netto L x W x H [±2 mm]	130 mm x 31 mm x 130 mm



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



2,5	9	20	-	-
3	10,5	23	-	-
4	12,5	28	-	-
5	13,5	32	-	-
6	12	33	-	-
7	6	31	-	-
8	4	25	-	-
9	4,5	20	-	-
10	2,5	7	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$