

ONTEC R C1 60 NM AT K TM-OR.C1ATN600K

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 0425



Nr: 4410/2021
Ważny do:
04.09.2026



Nr: 88-128814



Nr:
B_BK_60112_0424_2024
Ważny do:
24.01.2030



Nr: 0425



Nr: 2291559.02-
UAE
Ważny do:
05.11.2026




Nr: 0425




Nr: V1



Nr: V3.0



| | |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Producent | TM TECHNOLOGIE |
| Zastosowanie | oświetlenie ewakuacyjne |
| Rodzina | ONTEC R |
| Kolor/Kolor zgodnie z RAL | zielony , RAL6018 |
| Rodzaj testu | autotest |
| Tryb pracy | NM |
| Znamionowy czas pracy | 1 h |
| Stopień szczelności IP | IP20 |
| Stopień odporności na uderzenie IK | IK03 |
| Klasa ochronności | II |
| Materiał obudowy | tworzywo |
| Sposób montażu* | natynkowy, podtynkowy, ścienny, sufitowy, pod kątem |
| Strumień (awaria) | 306 lm |
| Źródło światła | LED |
| Moc źródła światła | 2 W |
| Moc czynna | 1.2 W |
| Napięcie AC | 210-250 V |
| Żywotność źródła LED | 50000 h |
| Temperatura barwowa | 5700 K |
| Temperatura minimalna | +10 °C |
| Temperatura maksymalna | +35 °C |
| Akumulator | LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah |
| Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła) | 36 miesięcy |
| Wymiary netto L x W x H [±2 mm] | 130 mm x 31 mm x 130 mm |



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



| | | | | |
|-----|------|----|---|---|
| 2,5 | 9 | 20 | - | - |
| 3 | 10,5 | 23 | - | - |
| 4 | 12,5 | 28 | - | - |
| 5 | 13,5 | 32 | - | - |
| 6 | 12 | 33 | - | - |
| 7 | 6 | 31 | - | - |
| 8 | 4 | 25 | - | - |
| 9 | 4,5 | 20 | - | - |
| 10 | 2,5 | 7 | - | - |

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$