ONTEC S C1 CB W
TM-OS.C1CB0060W

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:

Nr: 1026

Nr: 4662/2022
Ważny do: 02.06.2027

Nr: 88-142217
Ważny do: 31.12.2027

Nr: B_BK_60112_0426_2024
Ważny do: 24.01.2030

Nr: 1026

Nr: 2314475.01-UAE
Ważny do: 19.10.2028


Nr: 1026

Nr: V3.1


PLIK .LDT



Producent	**TM TECHNOLOGIE**
Zastosowanie	**oświetlenie ewakuacyjne**
Rodzina	**ONTEC S**
Kolor	**biały**
Kolor zgodnie z RAL	**RAL9003**
Rodzaj testu	**CB - centralna bateria**
Tryb pracy	**CB**
Stopień szczelności IP	**IP65**
Stopień odporności na uderzenie IK	**IK08**
Klasa ochronności	**II**
Materiał obudowy	**tworzywo**
Sposób montażu*	**natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, ścienny, sufitowy, pod kątem**
Strumień (awaria)	**282 lm**
Źródło światła	**LED**
Moc źródła światła	**2 W**
Moc czynna	**4.5 W**
Żywotność źródła LED	**50000 h**
Napięcie AC	**210-250 V**
Napięcie DC	**186-254 V**
Temperatura barwowa	**5700 K**
Temperatura minimalna	**-15 °C**
Temperatura maksymalna	**+55 °C**
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	**60 miesięcy**
Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm]	**272 mm x 40 mm x 144 mm**



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



h	a	b	c	d
2,5	8	18	-	-
3	8,5	20,5	-	-
4	9,5	25	-	-
5	9	27,5	-	-
6	6,5	28	-	-
7	5	26	-	-
8	4,5	23	-	-
9	4	20	-	-
10	4	15	-	-

Emin ≥ 1 lx