

ONTEC S C1 CBM W TM-OS.C1CBM060W

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 1026



Nr: 4662/2022
Ważny do:
02.06.2027



Nr: 88-142217
Ważny do:
30.07.2029



Nr:
B_BK_60112_0426_2024
Ważny do:
24.01.2030




Nr: 1026



Nr: 2291559.01-
UAE
Ważny do:
28.10.2026



Nr: 1026




Nr: V2




Nr: V3.0






Producent	TM TECHNOLOGIE
Zastosowanie	oświetlenie ewakuacyjne
Rodzina	ONTEC S
Kolor	biały
Kolor zgodnie z RAL	RAL9003
Rodzaj testu	CBM - centralna bateria adresowalna
Tryb pracy	CB
Stopień szczelności IP	IP65
Stopień odporności na uderzenie IK	IK08
Klasa ochronności	II
Materiał obudowy	tworzywo
Sposób montażu*	natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, ścienny, sufitowy, pod kątem
Strumień (awaria)	282 lm
Źródło światła	LED
Moc źródła światła	2.5 W
Moc czynna	4 W
Napięcie AC	210-250 V
Napięcie DC	186-254 V
Żywotność źródła LED	50000 h
Temperatura barwowa	5700 K
Temperatura minimalna	-15 °C
Temperatura maksymalna	+55 °C
Akumulator	-
Korekcja współczynnika mocy (PFC)	0,83
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	60 miesięcy
Wymiary netto L x W x H [±2 mm]	272 mm x 40 mm x 144 mm



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



					
2,5		8	18	-	-
3		8,5	20,5	-	-
4		9,5	25	-	-
5		9	27,5	-	-
6		6,5	28	-	-
7		5	26	-	-
8		4,5	23	-	-
9		4	20	-	-
10		4	15	-	-

E_{min} ≥ 1 lx