TM TECHNOLOGIE

ONTEC S C1 302 M DALI W COLD
TM-OS.C1DAM36CW


Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:

Nr: 1026 | Nr: 4662/2022 Ważny do: 02.06.2027 | Nr: B_BK_60112_0426_2024 Ważny do: 24.01.2030 | Nr: 1026 | Nr: 4909 | Nr: 1026 | Nr: DIT.V1.01 | Nr: V3.1


PLIK .LDT



Producent	**TM TECHNOLOGIE**
Kategoria	**oprawy awaryjne**
Zastosowanie	**oświetlenie ewakuacyjne**
Rodzina	**ONTEC S**
Kolor	**biały**
Kolor zgodnie z RAL	**RAL9003**
Rodzaj testu	**DALI**
Tryb pracy	**M**
Znamionowy czas pracy	**3 h**
Stopień szczelności IP	**IP65**
Stopień odporności na uderzenie IK	**IK08**
Klasa ochronności	**II**
Materiał obudowy	**tworzywo**
Struktura koloru	**gładka, połysk**
Sposób montażu*	**natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, ścienny, sufitowy, pod kątem**
Strumień (awaria)	**225 lm**
Napięcie AC	**210-250 V**
Źródło światła	**LED**
Moc źródła światła	**2 W**
Moc czynna	**6.5 W**
Żywotność źródła LED	**50000 h**
Temperatura barwowa	**5700 K**
Temperatura minimalna	**-15 °C**
Temperatura maksymalna	**+40 °C**
Akumulator	**LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah**
Typ DALI	**A**
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	**60 miesięcy**
Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm]	**272 mm x 40 mm x 144 mm**



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



h	a	b	c	d
2,5	7,5	17	-	-
3	8	19,5	-	-
4	8	23	-	-
5	7	25	-	-
6	4,5	24	-	-
7	4	21	-	-
8	3,5	17	-	-
9	5	10	-	-
10	/	/	-	-

Emin ≥ 1 lx