

ONTEC S C1 302 M DALI-2 W COLD TM-OS.C1DLM36CW

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 1026



Nr: 4662/2022
Ważny do:
02.06.2027



Nr:
B_BK_60112_0426_2024
Ważny do:
24.01.2030



Nr: 1026



Nr: 7487



Nr: 1026




Nr: V1




Nr: V3.0






Producent	TM TECHNOLOGIE
Kategoria	oprawy awaryjne
Zastosowanie	oświetlenie ewakuacyjne
Rodzina	ONTEC S
Kolor	biały
Kolor zgodnie z RAL	RAL9003
Rodzaj testu	DALI2
Tryb pracy	M
Znamionowy czas pracy	3 h
Stopień szczelności IP	IP65
Stopień odporności na uderzenie IK	IK08
Klasa ochronności	II
Materiał obudowy	tworzywo
Struktura koloru	gładka, połysk
Sposób montażu*	natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, ścienny, sufitowy, pod kątem
Strumień (awaria)	225 lm
Napięcie AC	210-250 V
Napięcie DC	- V
Źródło światła	LED
Moc źródła światła	2 W
Żywotność źródła LED	50000 h
Temperatura barwowa	5700 K
Temperatura minimalna	-15 °C
Temperatura maksymalna	+40 °C
Akumulator	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
Typ DALI	A
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	60 miesięcy
Wymiary netto L x W x H [±2 mm]	272 mm x 40 mm x 144 mm



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



					
2,5		7,5	17	-	-
3		8	19,5	-	-
4		8	23	-	-
5		7	25	-	-
6		4,5	24	-	-
7		4	21	-	-
8		3,5	17	-	-
9		5	10	-	-
10		/	/	-	-

E_{min} ≥ 1 lx