

ONTEC S C2 05 CBM B TM-OS.C2CBM060B

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 1026



Nr: 4662/2022
Ważny do:
02.06.2027



Nr: 88-142217
Ważny do:
30.07.2029



Nr:
B_BK_60112_0426_2024
Ważny do:
24.01.2030



Nr: 1026



Nr: 2291559.01-
UAE
Ważny do:
28.10.2026



Nr: 1026




Nr: V2







Nr: V3.0



Producent	TM TECHNOLOGIE
Zastosowanie	oświetlenie ewakuacyjne
Rodzina	ONTEC S
Kolor	czarny
Kolor zgodnie z RAL	RAL9005
Rodzaj testu	CBM - centralna bateria adresowalna
Tryb pracy	CB
Stopień szczelności IP	IP65
Stopień odporności na uderzenie IK	IK08
Klasa ochronności	II
Materiał obudowy	tworzywo
Sposób montażu*	natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, ścienny, sufitowy, pod kątem
Strumień (awaria)	453 lm
Źródło światła	LED
Moc źródła światła	4.5 W
Moc czynna	6 W
Napięcie AC	210-250 V
Napięcie DC	186-254 V
Żywotność źródła LED	50000 h
Temperatura barwowa	5700 K
Temperatura minimalna	-15 °C
Temperatura maksymalna	+55 °C
Akumulator	-
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	60 miesięcy
Wymiary netto L x W x H [±2 mm]	272 mm x 40 mm x 144 mm



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



2,5	8,5	19,5	-	-
3	9,5	22,5	-	-
4	12	27,5	-	-
5	12,5	32	-	-
6	12	35	-	-
7	11	36,5	-	-
8	7,5	35	-	-
9	6,5	32	-	-
10	5	30	-	-

E_{min} ≥ 1 lx