

ONTEC S F2 105 M DALI-2 W TM-OS.F2DLM160W

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 1026



Nr: 4662/2022
Ważny do:
02.06.2027



Nr: B_BK_60112_0426_2024
Ważny do:
24.01.2030



Nr: 1026



Nr: 8265



Nr: 1026





Nr: V1



Nr: V3.0



Producent	TM TECHNOLOGIE
Kategoria	oprawy awaryjne
Zastosowanie	oświetlenie ewakuacyjne
Rodzina	ONTEC S
Kolor	biały
Kolor zgodnie z RAL	RAL9003
Rodzaj testu	DALI2
Tryb pracy	M
Znamionowy czas pracy	1 h
Stopień szczelności IP	IP65
Stopień odporności na uderzenie IK	IK08
Klasa ochronności	II
Materiał obudowy	tworzywo
Struktura koloru	gładka, połysk
Sposób montażu*	natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, ścienny, sufitowy, pod katem
Strumień (awaria)	439 lm
Napięcie AC	210-250 V
Napięcie DC	- V
Źródło światła	LED
Moc źródła światła	4.5 W
Żywotność źródła LED	50000 h
Temperatura barwowa	5700 K
Temperatura minimalna	+ 0 °C
Temperatura maksymalna	+40 °C
Akumulator	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Typ DALI	A
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	60 miesięcy
Wymiary netto L x W x H [±2 mm]	272 mm x 40 mm x 144 mm



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.