

ONTEC S M1 180 M AT B TM-OS.M1ATM860B

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 1025



Nr: 4662/2022
Ważny do:
02.06.2027



Nr: 88-139797



Nr:
B_BK_60112_0426_2024
Ważny do:
24.01.2030



Nr: 1025



Nr: 2291559.02-
UAE
Ważny do:
05.11.2026



Nr: 1025




Nr: DIT_001




Nr: V3.0



Producent	TM Technologie
Zastosowanie	oświetlenie przestrzeni otwartej
Rodzina	ONTEC S
Kolor/Kolor zgodnie z RAL	czarny , RAL9005
Rodzaj testu	autotest
Tryb pracy	M
Znamionowy czas pracy	3 h
Stopień szczelności IP	IP65
Stopień odporności na uderzenie IK	IK08
Klasa ochronności	II
Materiał obudowy	tworzywo
Sposób montażu*	natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, ścienny, sufitowy, pod kątem
Strumień (awaria)	150 lm
Źródło światła	LED
Moc źródła światła	2.5 W
Moc czynna	3.3 W
Napięcie AC	210-250 V
Żywotność źródła LED	50000 h
Temperatura barwowa	5700 K
Temperatura minimalna	+ 0 °C
Temperatura maksymalna	+40 °C
Akumulator	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	36 miesięcy
Wymiary netto L x W x H [±2 mm]	272 mm x 40 mm x 144 mm



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



2,5	3	8,5	3	8,5
3	3,5	9	3,5	9
4	3,5	10,5	3,5	10,5
5	3,5	11,5	3,5	11,5
6	3	12,5	3	12,5
7	3	13	3	13
8	3	13,5	3	13,5
9	2	14	2	14
10	3	13	3	13

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$