

ONTEC S M1 CBM B TM-OS.M1CBM060B

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 1026



Nr: 4662/2022
Ważny do:
02.06.2027



Nr: 88-142217
Ważny do:
30.07.2029



Nr:
B_BK_60112_0426_2024
Ważny do:
24.01.2030



Nr: 1026



Nr: 2291559.01-
UAE
Ważny do:
28.10.2026



Nr: 1026




Nr: V2




Nr: V3.0







Producent	TM TECHNOLOGIE
Zastosowanie	oświetlenie przestrzeni otwartej
Rodzina	ONTEC S
Kolor	czarny
Kolor zgodnie z RAL	RAL9005
Rodzaj testu	CBM - centralna bateria adresowalna
Tryb pracy	CB
Stopień szczelności IP	IP65
Stopień odporności na uderzenie IK	IK08
Klasa ochronności	II
Materiał obudowy	tworzywo
Sposób montażu*	natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, ścienny, sufitowy, pod kątem
Strumień (awaria)	360 lm
Źródło światła	LED
Moc źródła światła	2.5 W
Moc czynna	4 W
Napięcie AC	210-250 V
Napięcie DC	186-254 V
Żywotność źródła LED	50000 h
Temperatura barwowa	5700 K
Temperatura minimalna	-15 °C
Temperatura maksymalna	+55 °C
Akumulator	-
Korekcja współczynnika mocy (PFC)	0,83
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	60 miesięcy
Wymiary netto L x W x H [±2 mm]	272 mm x 40 mm x 144 mm



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



				
2,5	3,5	10,5	3,5	10,5
3	4	11,5	4	11,5
4	5	13	5	13
5	4,5	15	4,5	15
6	4,5	16,5	4,5	16,5
7	4,5	17,5	4,5	17,5
8	4,5	18,5	4,5	18,5
9	5	19	5	19
10	4,5	20	4,5	20

E_{min} ≥ 0,5 lx